

3000RPM 4LD2500Y

Potência (CV): 55
Rotação (RPM): 3000



+35.000
PRODUTOS VENDIDOS

LINTEC
20
ANOS

LINTEC
PEÇAS GENUÍNAS

Dados do produto

Potência (CV)	55
Rotação (RPM)	3000

Especificações

Modo De Refrigeração	ÁGUA
Potência Nb(NBR 6396/ISO 3046) CV/kW/r.p.m	55/40/3000
Ciclo	4 tempos
Torque Máximo (NBR ISO 1585) daN- m/r.p.m	15,3/1600
Número De Cilindros	04
Diâmetros Do Cilindro (mm)	90
Curso De Pistão (mm)	105
Cilindrada (cm³)	2540
Taxa De Compressão	18;1
Capacidade Do Cáter (litros)	6
Capacidade Do Tanque De Combustível (litros)	opcional 39 e 100 litros
Consumo De Combustível (g/kwh)	254,5
Consumo De Combustível Em L/h - 100% Carga	11,9
Consumo De Combustível Em L/h - 75% Carga	8,9
Consumo De Combustível Em L/h - 50% Carga	5,95
Sistema De Partida	eletrica
Sistema De Injeção	direta
Peso A Seco, Versão Standard (kg)	310
Comprimento (mm)	1100
Altura (mm)	1230
Largura (mm)	680
Potência Nb (cv/rpm)	55/3000

Opções de Tomadas de Força

Acoplamento	monobloco SAE 4/ 7,5"
-------------	-----------------------

Descritivo:

Motor diesel 4 tempos, 4 cilindros, 55cv/40kw a 3000 rpm, bomba injetora em linha, equipado com radiador e ventilador soprante, escapamento, suporte do filtro de ar, partida elétrica 12Vcc , volante com carcaça SAE4/7,5". Sensor de temperatura do óleo e da água.

NOSSA
ENERGIA
É ESTAR AO
SEU LADO.

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Lintec, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados.

Vendas de Produtos

(54) 3238-8058
(54) 98412-5136

Venda de Peças

(54) 3238-8465
(54) 3238-8122

Assistência Técnica/Garantia

(54) 3238-8161
(54) 3238-8067

www.lintecmotores.com.br

BR 116, nº 15104-B - CEP: 95059-520
Caxias do Sul - RS

