

AGRALE M790

Potência (CV): 27 Rotação (RPM): 3000 Modo De Refrigeração: A Ar
Número De Cilindros: 2 Verticais



+35.000
PRODUTOS VENDIDOS

LINTEC
20
ANOS

LINTEC
PEÇAS GENUÍNAS

Dados do produto

Potência (CV)	27
Rotação (RPM)	3000

Especificações

Modo De Refrigeração	A Ar
Potência Nf (NBR ISO 1585) CV/kW/r.p.m	30 / 22 / 3.000
Potência Nb(NBR 6396/ISO 3046) CV/kW/r.p.m	27 / 19,8 / 3.000
Potência Na(NBR 6396/ISO 3046) CV/kW/r.p.m	24 / 17,6 / 3.000
Ciclo	4 tempos
Torque Máximo(NBR ISO 1585) daN-m/r.p.m	7,0 / 2.250
Número De Cilindros	2 Verticais
Diâmetros Do Cilindro (mm)	90
Curso De Pistão (mm)	100
Cilindrada (cm³)	1.272
Taxa De Compressão	18:01
Capacidade Do Cáster (litros)	6
Capacidade Do Tanque De Combustível (litros)	19,7
Consumo De Combustível (g/kwh)	268
Consumo De Combustível Em l/h - 100% Carga	4,7
Consumo De Combustível Em l/h - 75% Carga	3,5
Consumo De Combustível Em l/h - 50% Carga	2,3
Sistema De Partida	Elétrica
Sistema De Injeção	Direta
Peso A Seco, Versão Standard (kg)	218
Área Mínima Livre Para Entrada De Ar E Refrigeração Do Motor (cm²)	600
Comprimento (mm)	765,5
Altura (mm)	758
Largura (mm)	722
Opções De Tomadas De Força	Monoboclo / Luva Elástica / Polia e Correia
Potência Nb (cv/rpm)	27 / 3.000

Descritivo:

Partida elétrica ou a corda.

NOSSA
ENERGIA
É ESTAR AO
SEU LADO.

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Lintec, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados.

Vendas de Produtos

(54) 3238-8058
(54) 98412-5136

Venda de Peças

(54) 3238-8465
(54) 3238-8122

Assistência Técnica/Garantia

(54) 3238-8161
(54) 3238-8067

www.lintecmotores.com.br

BR 116, nº 15104-B - CEP: 95059-520
Caxias do Sul - RS

